



# Westfalen

## Veiligheidsinformatieblad

### Koolstofdioxide

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878  
Referentienummer: WAG-018A  
Datum van uitgave: 13-3-2025 Datum herziening: 13-3-2025 Vervangt versie van: 12-3-2025 Versie: 11.0

## Waarschuwing



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam : Koolstofdioxide  
VIB nr : WAG-018A  
Andere identificatiemiddelen : Koolstofdioxide  
CAS-Nr : 124-38-9  
EG-Nr : 204-696-9  
EU Catalogus nr : ---  
REACH registratienr. : Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.  
Chemische formule : CO<sub>2</sub>  
Synoniemen : Protadur® E290 / Secudur® C / Corpadur® C / R744 / Pronat® R-744

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik. : Industrieel en professioneel gebruik. Voer een risicoanalyse uit voor gebruik.  
Gebruik door de consument.  
Test gas/ calibratie gas.  
Spoelgas, verdunningsgas, inertiseringsgas.  
Voedingswaren toepassingen.  
Schildgas voor lasprocessen.  
Gebruik voor de vervaardiging van elektronische / fotonische componenten.  
Blusmiddel.  
Gebruik als koudemiddel.  
Contacteer leverancier voor meer gebruiksinformatie.

Ontraden gebruik. : Geen.  
Andere vormen van gebruik dan hierboven gelijst worden niet ondersteund. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over andere gebruiken.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Westfalen Gassen Nederland B.V.  
Rigastraat 20  
NL 7418 EW Deventer  
Nederland  
T +31 570 636 745, F + 570 636 088  
[info@westfalengassen.nl](mailto:info@westfalengassen.nl), [www.westfalengassen.nl](http://www.westfalengassen.nl)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : +31 570 636 745

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                           | Noodnummer       | Opmerking                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer<br>Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Fysieke gevaren

Gassen onder druk : Vloeibaar gas

H280

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevapenpictogrammen (CLP)

:



GHS04

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

- Opslag

: P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren.

**2.3. Andere gevaren**

Hoge concentraties CO<sub>2</sub> kunnen de bloedsomloop nadelig beïnvloeden, zelfs bij normale niveaus van zuurstof concentratie. wat kan leiden tot bewusteloosheid en dood.

Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken.

Verstikkend in hoge concentraties.

Contact met vloeistof kan vrieswonden veroorzaken.

De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

Niet geclassificeerd als PBT of vPvB.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1. Stoffen**

| Naam            | Productidentificatie                                                                     | %   | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| Koolstofdioxide | CAS-Nr: 124-38-9<br>EG-Nr: 204-696-9<br>EU Catalogus nr: ---<br>REACH registratienr.: *1 | 100 | Press. Gas (Liq.), H280                               |

Bevat geen componenten die de classificatie van het product beïnvloeden.

\*1: Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.

\*3: Registratie niet vereist : stof wordt geproduceerd of geïmporteerd < 1t/y.

**3.2. Mengsels**

Niet van toepassing

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Inademing : Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalingsbescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas cardiopulmonaire resuscitatie toe zodra de ademhaling ophoudt.
- Contact met de huid : Bij bevrozing minimaal 15 minuten met water spoelen. Breng een steriel verband aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp.
- Oogcontact : Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten.
- Inslikken : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.



#### **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Lage concentraties koolstofdioxide leiden tot hoofdpijn en een versnelde ademhaling.  
Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking.  
Zie rubriek 11.

#### **4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1. Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Watersproeier of nevel.  
Het produkt is niet brandbaar, gebruikt brandbeheersingsmaatregelen die geschikt zijn voor de omliggende brand.
- Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik voor het blussen geen waterstraal.

#### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- Specifieke risico's : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Geen.

#### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

- Specifieke methoden : Coördineer brand maatregelen naar aangrenzende branden. Blootstelling aan brand of stralingswarmte kan de drukhouder doen scheuren. De bedreigde drukhouders koel houden met waterstraal vanaf een veilige positie. Verontreinigd bluswater niet wegleiden in afvoer.  
Indien mogelijk, stop de productstroom.  
Watersproeier of nevel gebruiken indien mogelijk, voor het neerslaan van rook.  
Verwijder containers uit de buurt van de vuurhaard, indien dit kan worden gedaan zonder risico.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.  
Standaard beschermende kleding en apparatuur (persluchttoestel) voor brandweerlieden.  
EN 469 : Beschermende kledij voor brandweerlieden. EN 659 : Beschermende handschoenen voor brandweerlieden. EN15090 : Schoeisel voor brandweerlieden. EN 443 : Helmen voor brandbestrijding in gebouwen en andere constructies.  
Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Voor andere personen dan de hulpdiensten : Handel volgens het plaatselijk rampenplan.  
Tracht de uitstroming te stoppen.  
Evacueer de omgeving.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Boven de wind blijven.  
Zie sectie 8 van het VIB voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten : Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is.  
Zuurstof detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen vrijkomen.  
Zie sectie 5.3 van het VIB voor meer informatie.

#### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Tracht de uitstroming te stoppen.

#### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

De ruimte ventileren.



#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubrieken 8 en 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilig gebruik van het product.

- : Tanks die brandbare of explosieve stoffen bevatten of bevat hebben, mogen niet inert worden gemaakt met vloeibare koolstofdioxide. De vorming van vaste koolstofdioxidedeeltjes moet worden voorkomen. Ter voorkoming van elektrostatische ontladingen dient het circuit naar behoren geaard te worden.
- Wees bewust van het risico van de vorming van statische elektriciteit met het gebruik van CO<sub>2</sub>-blussers. Gebruik ze niet op plaatsen waar een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn.
- De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures.
- Enkel ervaren en goed opgeleide mensen zouden gassen moeten hanteren.
- Overweeg drukontlastingsapparatuur in gasinstallatie.
- Verzekert dat het complete gassysteem is (of regelmatig wordt) gecontroleerd op lekken voor gebruik.
- Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.
- Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.
- Vermijd terugstroom van water, zuren of basen.
- Gas niet inademen.
- Product vrijzetting naar werkplaats vermijden.

Veilig gebruik van de gashouder.

- : Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.
- Voorkom terugstroming in de houder.
- Bescherm houder van mechanische beschadiging. Niet slepen, niet rollen, niet schuiven, niet laten vallen.
- Gebruik voor het verplaatsen van een gasfles, zelfs voor korte afstanden, steeds een (steek)kar die geschikt is voor het transport van gasflessen.
- Indien aanwezig, kraanbeschermende kappen niet verwijderen alvorens de houder beveiligd is aan een muur, werkplaats of fleshouder en klaar is voor gebruik.
- Indien de gebruiker enige moeilijkheden ervaart bij het bedienen van het ventiel, onderbreek het gebruik en neem contact op met leverancier.
- Herstel houderkranen of veiligheidsdrukontlastings materiaal nooit zelf.
- Beschadigde cilinderventielen moeten onmiddellijk aan de leverancier meegedeeld worden.
- De houderventielen proper en vrij houden van verontreiniging, in het bijzonder olie en water.
- Plaats plug of stop en houderkap, waar beschikbaar, zo snel mogelijk nadat de houder is ontkoppeld van apparatuur.
- De houderkraan sluiten na elk gebruik en indien leeg, zelfs als deze nog aangesloten is.
- Probeer niet om het gas van een houder naar een andere houder over te vullen.
- Gebruik nooit een vlam of elektrische verwarming om de druk in de houder te verhogen.
- Identificatiestickers voorzien door de leverancier niet verwijderen of beschadigen.
- Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.
- Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Flessen en flessenbundels moeten altijd rechtop worden bewaard en beveiligd tegen omvallen.  
Vaten moeten worden opgeslagen op de daarvoor bestemde pallets of rekken en beschermd tegen botsingen.  
Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht.  
Houder niet bewaren in omstandigheden die corrosie bevorderen.  
Indien beschikbaar, zou de beschermingsplug van kraan of kap geplaatst moeten worden.  
Houder verticaal opslaan en tegen omvallen beveiligen.  
Opgeslagen houders moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en algemene conditie.  
Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.  
Bewaar houders in een locatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en ontstekingsbronnen.  
Verwijderd houden van brandbare stoffen.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Geen.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters**

| Koolstofdioxide (124-38-9)                                 |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                    |
| Lokale naam                                                | Carbon dioxide                     |
| IOEL TWA                                                   | 9000 mg/m <sup>3</sup>             |
|                                                            | 5000 ppm                           |
| Referentie voorschriften                                   | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC    |
| Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten           |                                    |
| Lokale naam                                                | Kooldioxide                        |
| TGG-8u (OEL TWA)                                           | 9000 mg/m <sup>3</sup>             |
| Referentie voorschriften                                   | Arbeidsomstandighedenregeling 2020 |

DNEL (Afgeleide dosis zonder effect) : geen beschikbaar.

PNEC (Voorspelde concentratie(s) zonder effect) : geen beschikbaar.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****8.2.1. Passende technische maatregelen**

CO<sub>2</sub> detectoren dienen te worden gebruikt wanneer CO<sub>2</sub> kan vrijkomen. .  
Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging.  
Zuurstof detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen vrijkomen.  
Technisch afgedichte systemen zouden regelmatig op lek Dichtheid getest moeten worden.  
Verzekert dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen is. (wanneer beschikbaar).  
Overweeg het gebruik van een systeem van werkvergunningen, vb voor onderhoudswerken.



#### 8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen.

- oog / gezicht bescherming.
  - : Draag stofbril bij overvullen of verbreken van overvul aansluitingen. Standaard EN 166 - oogbescherming- specificaties.
- Huidbescherming
  - Handbescherming
    - : Draag koude isolerende handschoenen bij het overvullen of verbreken van overvul verbindingen. Standaard EN 511- koude isolerende handschoenen, prestatie niveau 1 of hoger. Aanbevolen types zijn geïsoleerde handschoenen of handschoenen die zijn geselecteerd om het binnendringen van vloeistoffen en het binnendringen van cryogene vloeistoffen te voorkomen en om mechanische weerstand te bieden. Draag werkhandschoenen bij het hanteren van gasflessen. Standaard EN 388- Handschoenen tegen mechanische gevaren, prestatieniveau 1 of hoger. Aanbevolen types zijn polshandschoenen van leer of synthetisch materiaal met gelijkwaardige prestaties, stoffen handschoenen en stoffen handschoenen met leren handpalmen.
  - Andere
    - : Draag veiligheidsschoenen tijdens het hanteren van drukhouders. Standaard EN ISO 20345 - Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel.
- Ademhalingsbescherming
  - : Gasfilters kunnen gebruikt worden als de omgevingsomstandigheden, vb type en concentratie van de contaminanten gekend zijn. Gebruik filters en volgelaatsmaskers, waar de blootstellingswaarde voor een korte periode kunnen overschreden worden. Bv. aan - of afkoppelen van gashouders. Neem contact op met ademhalingsbescherming leverancier voor de selectie van het geschikte materiaal. Gasfilters beschermen niet tegen zuurstof tekort. Persluchtmasker of een druklucht leiding met masker kan gebruikt worden in zuurstof arme atmosfeer. Persluchtmasker is aangewezen waar ongekende blootstelling verwacht kan worden. Bv gedurende onderhoud van installatie. Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers. Standard EN14387 - gasfilter(s), combinatie filter(s) en standaard EN136, volgelaatsmaskers.
  - : Geen in aanvulling op de bovenstaande secties.
- Thermische gevaren

#### 8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Niet nodig.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                         |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uiterlijk                               |                                                                                                                                                        |
| - Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa | : Gas                                                                                                                                                  |
| - Kleur                                 | : Kleurloos.                                                                                                                                           |
| Geur                                    | : Geurloos. Geen geur-waarschuwingsskenmerken. Geurwaarnemingsdrempel is subjectief en niet geschikt als waarschuwing voor overmatige blootstelling. . |
| pH                                      | : Niet van toepassing voor gasen en gasmengsels.                                                                                                       |
| Smelpunt / Vriespunt                    | : -78,5 °C Bij atmosferische druk zal droogijs sublimeren tot gasvormige carbondioxide.                                                                |
| Kookpunt                                | : -56,6 °C                                                                                                                                             |
| Vlampunt                                | : Niet van toepassing voor gasen en gasmengsels.                                                                                                       |
| Ontvlambaarheid                         | : Niet brandbaar.                                                                                                                                      |
| Explosiegrenzen                         | : Niet brandbaar.                                                                                                                                      |
| Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde    | : Niet beschikbaar                                                                                                                                     |
| Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde    | : Niet beschikbaar                                                                                                                                     |
| Dampspanning [20°C]                     | : 57,3 bar(a)                                                                                                                                          |



|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dampspanning [50°C]                             | : Niet van toepassing.                            |
| Dichtheid                                       | : Niet van toepassing                             |
| Dampdichtheid                                   | : Niet van toepassing.                            |
| Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1)        | : 0,82                                            |
| Relatieve dichtheid, gas (lucht=1)              | : 1,52                                            |
| Oplosbaarheid in water                          | : 2000 mg/l                                       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : 0,83                                            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet brandbaar.                                 |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet van toepassing.                            |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.          |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |

**9.2. Overige informatie****9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ontploffingseigenschappen  | : Niet van toepassing.           |
| Oxiderende eigenschappen   | : Geen oxiderende eigenschappen. |
| Kritische temperatuur [°C] | : 30 °C                          |

**9.2.2. Andere veiligheidskenmerken**

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moleculair gewicht  | : 44 g/mol                                                                                                 |
| Verdampingssnelheid | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.                                                          |
| Gasgroep            | : Press. Gas (Liq.)                                                                                        |
| Overige gegevens    | : Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz. |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omstandigheden.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Vermijd vocht in installatiesystemen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Voor verder informatie betreft compatibiliteit, zie ISO 11114.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute toxiciteit</b>        | : In tegenstelling tot eenvoudige verstikkende gassen, heeft koolstofdioxide de eigenschap om tot de dood te leiden, zelfs met normale zuurstof niveaus (20-21%). Bij 5% CO <sub>2</sub> heeft men een synergetische werking vastgesteld die de giftigheid van bepaalde gassen (CO, NO <sub>2</sub> ) kan verhogen. Het is aangetoond dat CO <sub>2</sub> de productie van carboxy- en methemoglobine door deze gassen kan verhogen wegens de stimulerende effecten van CO <sub>3</sub> op de ademhaling en de bloedsomloop.<br>Voor meer informatie, zie 'EIGA Safety Info 24: Carbon Dioxide, Physiological Hazards' op <a href="http://www.eiga.eu">www.eiga.eu</a> . |
| <b>huidcorrosie/-irritatie</b> | : Geen gekende effecten van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>      | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>Mutageniteit</b>                                  | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>Carcinogeniteit</b>                               | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>Giftig voor de voortplanting : vruchtbaarheid</b> | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>Giftig voor de voortplanting : ongeboren kind</b> | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b>              | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b>              | : Geen gekende effecten van dit product.         |
| <b>gevaar bij inademing</b>                          | : Niet van toepassing voor gasen en gasmengsels. |

**11.2. Informatie over andere gevaren**

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Overige informatie | : De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Evaluatie                       | : Dit product veroorzaakt geen milieuschade. |
| EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] | : Geen gegevens beschikbaar.                 |
| EC50 72h - Algae [mg/l]         | : Geen gegevens beschikbaar.                 |
| LC50 96 Uur - Vis [mg/l]        | : Geen gegevens beschikbaar.                 |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Evaluatie | : Dit product veroorzaakt geen milieuschade. |
|-----------|----------------------------------------------|

**12.3. Bioaccumulatie**

|           |                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaluatie | : Dit product veroorzaakt geen milieuschade.<br>Geen bio accumulatie verwacht omwille van lage log Kow (log Kow<4).<br>Zie rubriek 9. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Evaluatie | : Dit product veroorzaakt geen milieuschade. |
|-----------|----------------------------------------------|

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Evaluatie | : Niet geclassificeerd als PBT of vPvB. |
|-----------|-----------------------------------------|

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andere schadelijke effecten                   | : Geen gekende effecten van dit product.                                                                                 |
| Effect op ozonlaag                            | : Geen effect op de ozonlaag.                                                                                            |
| Globale opwarmingsfactor [CO <sub>2</sub> =1] | : 1                                                                                                                      |
| Effect op de opwarming van de aarde.          | : Het vrijkomen in grote hoeveelheden kan bijdragen tot het broeikaseffect.<br>Bevat één (of meerdere) broeikasgas(sen). |

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Het in grote hoeveelheden afblazen in de atmosfeer moet te worden vermeden.<br>Alleen afblazen in zeer goed geventileerde omgevingen.<br>Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.<br>Zend ongebruikt product in de originele houder terug naar de leverancier. |
| Lijst van gevaarlijke afvalstoffen. (Van Besluit 2000/532/EC, zoals gewijzigd) | : 16 05 05: Niet onder 16 05 04 vallende gasen in drukhouders.                                                                                                                                                                                                                       |



#### 13.2. Aanvullende informatie

Externe verwerking en afvoer van afval moeten voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN  
VN-nr : 1013

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN)** : KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)  
**Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)** : Carbon dioxide  
**Vervoer over zee (IMDG)** : CARBON DIOXIDE

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

##### Etikettering



2.2 : Niet brandbare, niet giftige gassen.

##### Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN)

Klasse : 2  
Classificatiecode : 2A  
Gevaarnummer : 20  
Tunnel Restriction : C/E - Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E. Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E

##### Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse / subklasse : 2.2

##### Vervoer over zee (IMDG)

Klasse / subklasse : 2.2  
Noodplan (EmS)- Brand : F-C  
Noodplan (EmS)- Lek : S-V

#### 14.4. Verpakkingsgroep

Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) : Niet van toepassing  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) : Niet van toepassing  
Vervoer over zee (IMDG) : Niet van toepassing

#### 14.5. Milieugevaren

Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) : Geen.  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) : Geen.  
Vervoer over zee (IMDG) : Geen.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### Verpakkingsinstructie (s)

Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) : P200  
Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR)  
Passagier - en vrachtvliegtuig : 200.  
Enkel vrachtvliegtuig. : 200.  
Vervoer over zee (IMDG) : P200



- Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuursruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.
- Alvorens cilinders te vervoeren :
- Zorg voor voldoende ventilatie.
  - Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.
  - Controleer of de kraan goed gesloten is en niet lekt.
  - Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
  - Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

- Gebruiksbeperkingen : Geen.
- Seveso richtlijn 2012/18/EU (Seveso III) : niet aangehaald.

**Nationale voorschriften**

- ABM Categorie : B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
- Referentie voorschriften : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn.

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

| Rubriek | Gewijzigd item         | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|------------------------|-----------|-------------|
|         | Datum van uitgave      | Gewijzigd |             |
|         | Datum herziening       | Gewijzigd |             |
|         | Vervangt versie van    | Gewijzigd |             |
| 2.3     | Aanvullende informatie | Gewijzigd |             |



#### Afkortingen en acroniemen

: ATE - Acute Toxicity Estimate - acute Toxiciteitsschattingen  
CLP - Classification Labelling Packaging; verordening (EG) No 1272/2008 betreffende classificatie, etikettering en verpakking.  
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordening (EG) no1907-2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.  
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances -Europese lijst van bestaande commerciële stoffen.  
CAS nr - Numerieke identificatie voor chemicaliën  
PBM - Persoonlijke beschermings middelen.  
LC50 - Lethal concentration - Dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie.  
RMM - Risk Management Measures - Risico beheersmaatregelen.  
PBT - Persistent, Bioaccumulerend en toxisch.  
vPvB - zPzB - Zeer Persistent en zeer bioaccumulerend.  
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling.  
CSA - Chemical Safety Assessment - Chemische veiligheidsbeoordeling.  
EN - European Norm - Europese norm  
UN - VN - Verenigde Naties  
ADR - Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  
IATA - International Air Transport Association - Internationaal lucht transport associatie.  
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods - Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.  
RID - Regulatorie betreffende internationaal transport van gevaarlijke goederen per spoor.  
WGK - Water Hazard Class - Watergevaren klassen  
STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaaldelijke blootstelling.  
UFI : Unieke Formule Identificatie

#### Opleidingsadvies

: Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators.  
Voor meer informatie, zich wenden tot EIGA SL 01 "Dangers of Asphyxiation", downloadbaar op <http://www.eiga.eu>.

#### Andere gegevens

: Classificatie in overeenstemming met de procedures en berekeningsmethoden van verordening (EC) 1972/2008 CLP.  
Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen worden beheerd in EIGA doc 169 : "classification and labelling guide", te downloaden op <http://www.Eiga.eu>.

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Press. Gas (Liq.)                      | Gassen onder druk : Vloeibaar gas                    |
| H280                                   | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |

#### AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

: Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.  
De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave.  
De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.

**Einde van document**